

粘着剤付き エッジプロテクタ

電線保護アクセサリ

粘着特性
向上!

確実な
取り付けを可能に!

パネルエッジにぴったり、簡単に取付可能。



ヘラマンタイトン株式会社

粘着剤付きエッジプロテクタ

粘着剤付き。パネルエッジにぴったり、簡単に取り付け可能



<柔軟性に富むポリエチレン製>

標準グレード

屋内使用


粘着特性が向上!

パネル切断部などのエッジ部分を通る配線を保護するための、配線保護材です。

粘着剤付きのため、パネル切断部に確実に、素早く、ぴったりと取り付けことができ、施工品質の向上に貢献します。

従来品に比べて粘着特性が向上したため、安定した粘着力を発揮します*。

*:従来品との比較(当社調べ)




材質 ポリエチレン+合成ゴム系粘着剤

常時使用温度範囲 -20°C~+50°C



20m巻リール品


| Article-No. | 型番 | 色 | 適用パネル厚 (mm) | 寸法 (mm) | | | | 販売単位 (m/巻) |
|-------------|-----------|----|-------------|---------|-----|-----|-----|------------|
| | | | | A | B | C | D | |
| 251-06100 | THA-012 | 乳白 | 1.2 | 3.3 | 4.8 | 1.2 | 1.0 | 20 |
| 251-06101 | THA-012-B | 黒 | | | | | | |
| 251-06102 | THA-016 | 乳白 | 1.6 | 3.7 | 5.2 | 1.6 | 1.2 | 20 |
| 251-06103 | THA-016-B | 黒 | | | | | | |
| 251-06104 | THA-024 | 乳白 | 2.3 | 4.4 | 5.2 | 2.3 | 1.2 | 20 |
| 251-06105 | THA-024-B | 黒 | | | | | | |
| 251-06106 | THA-032 | 乳白 | 3.2 | 5.3 | 5.2 | 3.2 | 1.2 | 20 |
| 251-06107 | THA-032-B | 黒 | | | | | | |



リールタイプ(箱入)

250mmカット品

| Article-No. | 型番 | 色 | 適用パネル厚 (mm) | 寸法 (mm) | | | | 販売単位 (本) | |
|-------------|---------------|----|-------------|---------|-----|-----|-----|----------|-------|
| | | | | A | B | C | D | 袋 | ケース |
| 251-06108 | THA-016-250 | 乳白 | 1.6 | 3.7 | 5.2 | 1.6 | 1.2 | 50 | 2,500 |
| 251-06109 | THA-016-B-250 | 黒 | | | | | | | |
| 251-06110 | THA-024-250 | 乳白 | 2.3 | 4.4 | 5.2 | 2.3 | 1.2 | 50 | 2,500 |
| 251-06111 | THA-024-B-250 | 黒 | | | | | | | |
| 251-06112 | THA-032-250 | 乳白 | 3.2 | 5.3 | 5.2 | 3.2 | 1.2 | 50 | 2,500 |
| 251-06113 | THA-032-B-250 | 黒 | | | | | | | |



250mmカット品(袋入)

注意

- ・開封後は、お早めにご使用いただき、保管する場合は埃などが付着しないよう、袋または箱に戻し、密閉することを推奨します。
- ・直射日光を避け、室内環境下で保管願います。
- ・被接着面の油分、水分、埃などは必ず除去してご使用ください。
- ・当製品は感圧型接着剤を使用しているため、被接着面に強く押し付けてご使用ください。
- ・繰り返しのご使用は避けてください。
- ・特に冬場の貼付け作業の際は、粘着剤が固化して貼付きにくい場合がありますので、必要に応じて製品(粘着剤部)及び、被着体を温めてください。

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はホームページ、あるいは、弊社営業オフィスまでお問い合わせください。

ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

- 東京オフィス
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-5790-3123
●自動車部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-5790-3127
- 仙台オフィス
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

- 名古屋オフィス
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-201-1135
●自動車部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-201-1655
- 大阪オフィス
〒532-0003 大阪府淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6395-8630
●自動車部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6395-8630

ヘラマンタイトンホームページ
<http://www.hellermannntyton.co.jp>

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
●改良のため、仕様ならびに外觀・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2016年7月現在のものです。

Leaf.-EdgeProtector-V3-1607-5K-HT/K7