

環境負荷物質の含有調査結果

作成日:2019/06/10
会社名:ヘラマンタイトン(株)
担当部署:総合品質部
電話番号:0790-66-3535
FAX番号:0790-66-2798

弊社製品に関する環境負荷物質の含有調査結果を、下記の通りご報告致します。

— 記 —

対象製品: 別紙【RoHS指令10物質 調査対象製品:インシュロックタイ
作成日:2019/06/10】をご参照下さい。

No.	物質群	閾値	備考
1	カドミウム及びその化合物	100ppm	
2	鉛及びその化合物	1000ppm	
3	水銀及びその化合物	1000ppm	
4	六価クロム化合物	1000ppm	
5	ポリ臭化ビフェニル類(PBB)	1000ppm	
6	ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) (Deca-BDEを含む全てのPBDE)	1000ppm	
7	フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP) CAS No. 117-81-7	1000ppm	
8	フタル酸ジブチル(DBP): CAS No. 84-74-2	1000ppm	
9	フタル酸ブチルベンジル(BBP): CAS No. 85-68-7	1000ppm	
10	フタル酸ジイソブチル(DIBP): CAS No. 84-69-5	1000ppm	

上記の対象製品には、各物質の閾値を超える含有はありません。

RoHS指令(2011/65/EU)、(EU)2015/863に適合しております。

適用除外項目なし。中国版RoHS指令に適合しております。

以上

ヘラマンタイトン株式会社

〒671-2401 兵庫県姫路市安富町安志766 兵庫工場
TEL:0790-66-3535 FAX:0790-66-2798 www.hellermanntyton.co.jp

RoHS指令10物質 調査対象製品:インシュロックタイ

作成日:2019/06/10

66ナイロン 標準(N)グレード						
SHT18R	T18S	T18R	T18I	T18L	T30R	T30L
T40S	T40I	T50S	T50R	T50L	T60S	T60R
T120R	AB80	AB100	AB150		AB190	AB200
AB250	AB270	AB300	AB350	AB380	AB550	LK2A
LK3A	LK5	RF250-N	RT18RSF	RT30SSF	RT30SSF5	RT50SSF
RT50RSF	T30RSF	T50SSF	RR30SSF5	OS130	OS190	T18MR
T30MR	T50MR	IT18R-WD	IT18R	IT18FL	AZ-100	T18RA5000
ORF200	ORF300	RR30SWPM5	T8RWPM3.5	LRT18RWPM4.8	RELK2M	RELK2R
Z20R	Z40R	Z80I	Z80L	Z80R	Z130R	LPT80

66ナイロン 耐候(W)グレード						
SHT18R-W	T18S-W	T18R-W	T18L-W	T30R-W	T30L-W	T40S-W
T50S-W	T50R-W	T50L-W	T60S-W	T60R-W	T120R-W	AB80-W
AB100-W	AB150-W		AB190-W	AB200-W	AB250-W	AB270-W
AB300-W	AB350-W	AB380-W	AB550-W	LK2A-W	LK3A-W	LK5-W
RF100-W	RF140-W	RF250-W	RT30SSF-W	RT30SSF5-W	RT50SSF-W	RT50RSF-W
T50SSF-W	RR30SSF5-W	OS130-W	OS190-W	T18MR-W	T30MR-W	T50MR-W
IT18FL-W	AZ-100-W	T18RA5000-W	RR30SWPM5-W	ORF200-W	ORF300-W	

66ナイロン 耐熱(HS)グレード						
SHT18R-HS	T18S-HS	T18R-HS	T18I-HS	T18L-HS	T30R-HS	T30L-HS
T40S-HS	T50S-HS	T50R-HS	T50L-HS	T60S-HS	T60R-HS	T120R-HS
LK2A-HS	LK3A-HS	LK5-HS	RT30SSF-HS	RT50SSF-HS	RT50RSF-HS	T50SSF-HS
RR30SSF5-HS	OS130-HS	OS190-HS	OS170-FT7-HS	T18MR-HS	T30MR-HS	T50MR-HS
AZ-100-HS	T18RA5000-HS	RR30SWPM5-HS	LPT80-HS			

66ナイロン 耐熱・耐候(HSW)グレード						
T18S-HSW	T18R-HSW	T18L-HSW	T30R-HSW	T30L-HSW	T50R-HSW	T50L-HSW
T60S-HSW	T60R-HSW	T120R-HSW	RF250-HSW	RT18RSF-HSW	T30MR-HSW	AZ-100-HSW
T18RA5000-HSW	OS160-FT5-HSW	CM200-FT9J-HSW	T30ROC5J-HSW	T30ROC5J-P-HSW	OS170-PM712-HSW	Z20R-HSW
Z40R-HSW	Z80I-HSW	Z80L-HSW	Z80R-HSW	Z130R-HSW	OS170-FT7-LH-HSW	

66ナイロン 難燃(V0・V0B)グレード						
T18R-V0	T30R-V0	T50R-V0	T60R-V0	T120R-V0	T8RWPM3.5-V0	LPT80-V0
T18RA5000-V0	AZ-100-V0	RT18RSF-V0	LRT18RWPM4.8-V0	RR30SWPM5-V0	RT30SSF5-V0	
T18S-V0B	RT18RSF-V0B	RT30SSF-V0B	RR30SSF5-V0			

46ナイロン 耐熱(HR)グレード						
SHT18R-HR	T18S-HR	T18R-HR	T18I-HR	T30R-HR	T50R-HR	T50L-HR
T60R-HR	T120R-HR	OS190-HR	AZ-100-HR	LPT80-HR	OS80-PM46-HR	RF250-HR

66ナイロン 標準グレード カラーシリーズ("-*"は-BLU, -GRN, -RED, -YLW, -B, -WHT)						
T18S-*	T18R-*	T30R-*	T30L-*	T50R-*	T50L-*	T60S-*
T60R-*	T120R-*	IT18I-*	IT18FL-*	IT18R-*		

66ナイロン 着色(黒)グレード						
BK-1	RF100	RF140	RF250	OS170-FT7	OS170-FT7-LH	REL30SDP6

66ナイロン 耐熱・耐候(アイボリー)グレード						
AB100-IVY	AB150-IVY	AB200-IVY	AB250-IVY	AB300-IVY	AB350-IVY	

フッ素樹脂(ETFE) 耐熱・耐薬品グレード						
T18R-TZ	T30R-TZ	T50R-TZ	T50L-TZ	T120R-TZ	IT18FL-TZM	IT18I-TZM