

## 環境負荷物質の含有調査結果

会社名 : ヘラマンタイトン株式会社  
担当部署 : 製造部 総合品質課  
電話番号 : 0790-66-3535  
FAX番号 : 0790-66-2798  
作成日 : 2013/10/23  
改訂日 : —

弊社製品に関する環境負荷物質の含有調査結果を、下記の通りご報告致します。

— 記 —

対象製品 : 別紙【化審法 第一種特定化学物質に追加される2物質  
調査対象製品(インシュロックタイ)】をご参照下さい。

物質名	含有有無	備考
①エンドスルファン (別名:ベンゾエピン) CAS No.115-29-7 CAS No.959-98-8 CAS No.33213-65-9	含有なし	—
②ヘキサブロモシクロドデカン(HBCD) CAS No.3194-55-6 CAS No.4736-49-6 CAS No.25637-99-4 他	含有なし	—

以上

ヘラマンタイトン株式会社

〒671-2401 兵庫県姫路市安富町安志766 兵庫工場  
TEL:0790-66-3535 FAX:0790-66-2798 www.hellermannntyton.co.jp

化審法 第一種特定化学物質に追加される2物質  
調査対象製品(インシュロックタイ)

作成日:2013/10/23

66ナイロン 標準(N)グレード						
SHT18R	T18S	T18R	T18I	T18L	T30R	T30L
T40S	T40I	T50S	T50R	T50L	T60S	T60R
T120R	AB80	AB100	AB150	AB160	AB190	AB200
AB250	AB270	AB300	AB350	AB380	AB550	LK2A
LK3A	LK5	RF250-N	RT18RSF	RT30SSF	RT30SSF5	RT50SSF
RT50RSF	T30RSF	T50SSF	RR30SSF5	OS130	OS190	T18MR
T30MR	T50MR	IT18FD	IT18R	IT18FL	T18RA50	T18RA500
T18RA5000	AZ-100					

66ナイロン 耐候(W)グレード						
SHT18R-W	T18S-W	T18R-W	T18L-W	T30R-W	T30L-W	T40S-W
T50S-W	T50R-W	T50L-W	T60S-W	T60R-W	T120R-W	AB80-W
AB100-W	AB150-W	AB160-W	AB190-W	AB200-W	AB250-W	AB270-W
AB300-W	AB350-W	AB380-W	AB550-W	LK2A-W	LK3A-W	LK5-W
RF100-W	RF140-W	RF250-W	RT30SSF-W	RT30SSF5-W	RT50SSF-W	RT50RSF-W
T50SSF-W	RR30SSF5-W	OS130-W	OS190-W	T18MR-W	T30MR-W	T50MR-W
IT18FL-W	T18RA50-W	T18RA500-W	T18RA5000-W	AZ-100-W		

66ナイロン 耐熱(HS)グレード						
SHT18R-HS	T18S-HS	T18R-HS	T18I-HS	T18L-HS	T30R-HS	T30L-HS
T40S-HS	T50S-HS	T50R-HS	T50L-HS	T60S-HS	T60R-HS	T120R-HS
LK2A-HS	LK3A-HS	LK5-HS	RT30SSF-HS	RT50SSF-HS	RT50RSF-HS	T50SSF-HS
RR30SSF5-HS	OS130-HS	OS190-HS	OS170-FT7-HS	T18MR-HS	T30MR-HS	T50MR-HS
T18RA50-HS	T18RA500-HS	T18RA5000-HS	AZ-100-HS			

66ナイロン 耐熱・耐候(HSW)グレード						
T18S-HSW	T18R-HSW	T18L-HSW	T30R-HSW	T30L-HSW	T50R-HSW	T50L-HSW
T60S-HSW	T60R-HSW	T120R-HSW	RF250-HSW	RT18RSF-HSW	T30MR-HSW	T18RA50-HSW
T18RA500-HSW	T18RA5000-HSW	AZ-100-HSW				

66ナイロン 難燃(V0・V0B)グレード						
T18S-V0B	T18R-V0	T30R-V0	T50R-V0	T60R-V0	T120R-V0	RT18RSF-V0
RT18RSF-V0B	RT30SSF5-V0	RT30SSF-V0B	RR30SSF5-V0			

46ナイロン 耐熱(HR)グレード						
SHT18R-HR	T18S-HR	T18R-HR	T18I-HR	T30R-HR	T50R-HR	T50L-HR
T60R-HR	T120R-HR	OS190-HR	T18RA50-HR	T18RA500-HR	T18RA5000-HR	AZ-100-HR

66ナイロン 標準グレード カラーシリーズ("-*"は-BLU, -GRN, -RED, -YLW, -B, -WHTを含む)						
T18S-*	T18R-*	T30R-*	T30L-*	T50R-*	T50L-*	T60S-*
T60R-*	T120R-*	IT18I-*	IT18FL-*	IT18FD-*	IT18R-*	

66ナイロン 着色(黒)グレード						
BK-1	RF100	RF140	RF250	OS170-FT7		

66ナイロン 耐熱・耐候(アイボリー)グレード						
AB100-IVY	AB150-IVY	AB200-IVY	AB250-IVY	AB300-IVY	AB350-IVY	

フッ素樹脂(ETFE) 耐熱・耐薬品グレード						
T18R-TZ	T30R-TZ	T50R-TZ	T50L-TZ	T120R-TZ	IT18FL-TZM	IT18I-TZM