

## 環境負荷物質の含有調査結果

会社名 : ヘラマンタイトン株式会社  
担当部署 : 総合品質部  
電話番号 : 0790-66-3535  
FAX番号 : 0790-66-2798  
作成日 : 2016/01/15

弊社製品に関する環境負荷物質の含有調査結果を、下記の通りご報告致します。

— 記 —

対象製品 : 別紙【RoHS指令で新たに規制されるフタル酸エステル(4物質)  
対象製品(インシュロックタイ):作成日:2016/01/15】をご参照下さい。

### RoHS指令で新たに規制されるフタル酸エステル(4物質)

対象物質 : ① フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP) CAS No.117-81-7  
② フタル酸ジブチル(DBP) CAS No.84-74-2  
③ フタル酸ブチルベンジル(BBP) CAS No.85-68-7  
④ フタル酸ジイソブチル(DIBP) CAS No.84-69-5

閾値:1000ppm(0.1wt%)

調査結果 : 上記の対象製品には、対象物質の意図的添加はありません。  
また各物質の閾値を超える含有はありません。

以上

### ヘラマンタイトン株式会社

〒671-2401 兵庫県姫路市安富町安志766 兵庫工場  
TEL:0790-66-3535 FAX:0790-66-2798 www.hellermanntyton.co.jp

**RoHS指令で新たに規制されるフタル酸エステル(4物質) 対象製品(インシュロックタイ)**

作成日:2016/01/15

**66ナイロン 標準(N)グレード**

SHT18R	T18S	T18R	T18I	T18L	T30R	T30L
T40S	T40I	T50S	T50R	T50L	T60S	T60R
T120R	AB80	AB100	AB150	AB160	AB190	AB200
AB250	AB270	AB300	AB350	AB380	AB550	AB100-S
AB200-S	AB300-S	LK2A	LK3A	LK5	RF140-N	RF250-N
RT18RSF	RT30SSF	RT30SSF5	RT50SSF	RT50SSF5.4	RT50RSF	T30RSF
T50SSF	RR30SSF5	OS130	OS190	T18MR	T30MR	T50MR
IT18I-AW	IT18R	IT18FL	AZ-100	T18RA5000	ORF200	ORF300
RR30SWPM5	T8RWPM3.5	LRT18RWPM4.8	RELK2M	RELK2R	Z20R	Z40R
Z80I	Z80L	Z80R	Z130R	LPT80	IT18R-WD	

**66ナイロン 耐候(W)グレード**

SHT18R-W	T18S-W	T18R-W	T18L-W	T30R-W	T30L-W	T40S-W
T50S-W	T50R-W	T50L-W	T60S-W	T60R-W	T120R-W	AB80-W
AB100-W	AB150-W	AB160-W	AB190-W	AB200-W	AB250-W	AB270-W
AB300-W	AB350-W	AB380-W	AB550-W	LK2A-W	LK3A-W	LK5-W
RF100-W	RF140-W	RF250-W	RT30SSF-W	RT30SSF5-W	RT50SSF-W	RT50RSF-W
T50SSF-W	RR30SSF5-W	OS130-W	OS190-W	T18MR-W	T30MR-W	T50MR-W
IT18FL-W	AZ-100-W	T18RA5000-W	RR30SWPM5-W	ORF200-W	ORF300-W	

**66ナイロン 耐熱(HS)グレード**

SHT18R-HS	T18S-HS	T18R-HS	T18I-HS	T18L-HS	T30R-HS	T30L-HS
T40S-HS	T50S-HS	T50R-HS	T50L-HS	T60S-HS	T60R-HS	T120R-HS
LK2A-HS	LK3A-HS	LK5-HS	RT30SSF-HS	RT50SSF-HS	RT50RSF-HS	T50SSF-HS
RR30SSF5-HS	OS130-HS	OS190-HS	OS170-FT7-HS	T18MR-HS	T30MR-HS	T50MR-HS
AZ-100-HS	T18RA5000-HS	RR30SWPM5-HS	LPT80-HS			

**66ナイロン 耐熱・耐候(HSW)グレード**

T18S-HSW	T18R-HSW	T18L-HSW	T30R-HSW	T30L-HSW	T50R-HSW	T50L-HSW
T60S-HSW	T60R-HSW	T120R-HSW	RF250-HSW	RT18RSF-HSW	T30MR-HSW	AZ-100-HSW
T18RA5000-HSW	OS160-FT5-HSW	CM200-FT9J-HSW	T30ROC5J-HSW	T30ROC5J-P-HSW	OS170-PM712-HSW	Z20R-HSW
Z40R-HSW	Z80I-HSW	Z80L-HSW	Z80R-HSW	Z130R-HSW	OS170-FT7-LH-HSW	

**66ナイロン 難燃(V0・V0B)グレード**

T18R-V0	T30R-V0	T50R-V0	T60R-V0	T120R-V0	T8RWPM3.5-V0	LPT80-V0
T18RA5000-V0	AZ-100-V0	RT18RSF-V0	LRT18RWPM4.8-V0	RR30SWPM5-V0	RT30SSF5-V0	
T18S-V0B	RT18RSF-V0B	RT30SSF-V0B				

**46ナイロン 耐熱(HR)グレード**

SHT18R-HR	T18S-HR	T18R-HR	T18I-HR	T30R-HR	T50R-HR	T50L-HR
T60R-HR	T120R-HR	OS190-HR	AZ-100-HR	LPT80-HR	OS80-PM46-HR	RF250-HR

**66ナイロン 標準グレード カラーシリーズ("-\*"は-BLU, -GRN, -RED, -YLW, -B, -WHTを含む)**

T18S-*	T18R-*	T30R-*	T30L-*	T50R-*	T50L-*	T60S-*
T60R-*	T120R-*	IT18I-*	IT18FL-*	IT18R-*		

**66ナイロン 着色(黒)グレード**

BK-1	RF100	RF140	RF250	OS170-FT7	OS170-FT7-LH	REL30SDP6
------	-------	-------	-------	-----------	--------------	-----------

**66ナイロン 耐熱・耐候(アイボリー)グレード**

AB100-IVY	AB150-IVY	AB200-IVY	AB250-IVY	AB300-IVY	AB350-IVY	
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

**フッ素樹脂(ETFE) 耐熱・耐薬品グレード**

T18R-TZ	T30R-TZ	T50R-TZ	T50L-TZ	T120R-TZ	IT18FL-TZM	IT18I-TZM
---------	---------	---------	---------	----------	------------	-----------