

EVO7ISP/9ISP

インシュロックタイ用結束工具（タイムイト®）

**作業負荷を大幅に軽減し、
幅広い種類のインシュロックタイに使用可能**

適合インシュロックタイ幅 EVO7ISP:1.8 ~ 5.0mm

EVO9ISP:3.5 ~ 12.5mm

設定強度を保持

繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで保持し続け、安定した締め付け力で連続作業を行います。

締め付け強度の設定

締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。1台で複数サイズ幅のタイを結束する場合でも、素早く直感的な設定変更が可能です。設定した目盛りのロック機構*も付いています。

*：別売の「T8 スタードライバー」が必要です。



切断時の衝撃を軽減

インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業でも、快適にお使いいただけます。

ヘラマンタイト株式会社

EVO7ISP



ハラマンタイトンのEVO7ISPは、人間工学に基づいた握りやすいデザインにより、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減するインシュロックタイ結束工具です。トリガーの握り幅が狭いため、手が小さな方でも快適にお使いいただけます。故障、交換部品、オーバーホールのお問合せにも即座に対応いたします。

重量：280g インシュロックタイ幅：1.8 ~ 5.0mm

Article-No.	型番	販売単位(台)
110-77002	EVO7ISP	1

工具ラベル表示*1		目盛り	工具の締め付け力 (参考値) 単位：N	適合タイ幅 (参考)*2 単位：mm
0-3 MIN		0	5 ~ 30	1.8
		1	15 ~ 40	
		2	30 ~ 60	2.2 ~ 2.5
		3	45 ~ 80	2.8 ~ 4.6
		4	65 ~ 100	
3-5 INT		5	80 ~ 120	4.6 ~ 5.0
		6	95 ~ 135	
		7	115 ~ 160	
		8	135 ~ 180	

*1:MIN=MINIMUM,INT=INTERMEDIATE,STD=STANDARD.
*2:「適合タイ幅(参考)」は、66ナイロン製インシュロックタイ(標準グレード)を結束する際の目安です。



特長①

インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業業者でも、快適にお使いいただけます。



特長②

締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。設定した目盛りのロック機構*3も付いています。

*3:別売の「T8スタードライバー」が必要です。



特長③

締め付け力を保持してカット

繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで設定した締め付け力を保持し続けます。そのため、タイに必要以上の締め付け力が掛からず、安定した締め付け力で連続作業が行えます。

EVO7ISP オプション品・消耗品

オプションとして、替口金と替刃をご用意しております。なお、標準品の口金はタイの切り残しが0mmのタイプ(型番:EVO7-011)です。

※口金の厚みにより、0.5mm程度余長が残る場合があります。

Article-No.	口金型番	タイ切り残し
110-70011	EVO7-011	0mm残し(交換用標準口金)
110-70131	EVO7-131	1mm残し
110-70132	EVO7-132	2mm残し
110-70133	EVO7-133	3mm残し

Article-No.	型番	詳細
110-70021	EVO7-021	替刃

Article-No.	110-70091	110-77017
型番	T8SD	T10SD
詳細	T8スタードライバー  目盛りをロックするネジ回しに使用します。	T10スタードライバー  口金や刃を交換するときに使用します。



ご注意

- 工具の締め付け力は、インシュロックタイ及び被結束物の材質やサイズにより異なることがあります。工具の特徴、仕様、締め付け力および適合タイ幅などを参考に、実際の使用条件を加味してお客様ご自身で評価の上ご選定ください。
- インシュロックタイを強く締め付け過ぎると、バンド部が伸び、破断あるいはロックが外れることがあります。また、締め付け後も外部からの衝撃がインシュロックタイに加わることで同様の事象が起こることがあります。
- 工具の締め付け力は、定期的にデジタルテスターなどで校正管理を行ってください。
- 他社製の結束バンドをご使用になりますと、適切に結束できない場合があります。

EVO9ISP



EVO9ISPは、太幅インシュロックタイ用の結束工具です。人間工学に基づいた握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減します。簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます。故障、交換部品、オーバーホールのお問合せにも即座に対応いたします。

重量：368g インシュロックタイ幅：3.5 ~ 12.5mm

Article-No.	型番	販売単位(台)
110-88002	EVO9ISP	1

工具ラベル表示*1		目盛り	工具の締め付け力 (参考値) 単位：N	適合タイ幅 (参考)*2 単位：mm
0-4 STD		0	50 ~ 95	3.5 ~ 4.0
		1	70 ~ 115	
		2	90 ~ 135	4.0 ~ 5.0
		3	125 ~ 185	5.0 ~ 7.6
		4	150 ~ 210	
5-8 HVY		5	175 ~ 230	7.6 ~ 12.5
		6	220 ~ 290	
		7	245 ~ 315	
		8	270 ~ 340	

*1:HVY=HEAVY,STD=STANDARD.
*2:「適合タイ幅(参考)」は、66ナイロン製インシュロックタイ(標準グレード)を結束する際の目安です。

EVO9ISP オプション品・消耗品

オプションとして、替口金と替刃をご用意しております。なお、標準品の口金はタイの切り残しが0mmのタイプ(型番:EVO9-018)です。

※口金の厚みにより、0.5mm程度余長が残る場合があります。

標準パーツ

Article-No.	口金型番	タイ切り残し
110-80018	EVO9-018	0mm残し(交換用標準口金)
110-80064	EVO9-064	2mm残し
110-80065	EVO9-065	3mm残し
110-80066	EVO9-066	4mm残し
110-80067	EVO9-067	5mm残し

Article-No.	型番	詳細
110-80037	EVO9-037	替刃

Article-No.	110-70091	110-77017
型番	T8SD	T10SD
詳細	T8スタードライバー  目盛りをロックするネジ回しに使用します。	T10スタードライバー  口金や刃を交換するときに使用します。

プッシュマウントタイ用

Article-No.	口金型番	専用口金対象 プッシュマウントタイ型番	タイ切り残し
110-80104	EVO9-PMN1	RT50SSF5.4 GLRT50RSF RT50SSF RT50SSF-W RT50SSF-HS RT50RSF RT50RSF-W RT50RSF-HS REL30SDP6 RT50SD6	4mm残し

Rカット用

※ Rカットをご使用の場合、専用口金・カッター刃・口金用ネジの下記3点が必要です。

Article-No.	口金型番	専用口金対象 インシュロックタイ型番	タイ切り残し
110-80105	EVO9-PMREN1	T50S T50R AB160 AB200 OS130 シリーズ*1 OS170 シリーズ*2 OS190 シリーズ	R カット

*1: OS130-SPM712-HSW を除く。
*2: OS170-PM712-HSW, OS170-FT7-LH, OS170-FT7-LH-HSW を除く。

Article-No.	型番	内容
110-80106	EVO9-REBL	EVO9-PMREN1 用カッター刃
110-80107	EVO9-RESCR	EVO9-PMREN1 用ネジ

結束工具の短期無料レンタルサービス



購入前に、使用感をご確認いただける安心サービスです。

ご希望の結束工具を最大2台、最長1週間まで、無料でお試しいただけるレンタルサービスを実施しております。お使いのインシュロックタイが快適に締め付け・切断できるかどうか、また、現状のご使用方法との比較など、お手元でご確認いただくことができます。ご検討の際は、是非お申し込みください。

※当サービスは、結束工具のご採用を検討の際、事前にお試しいただくための、企業様向けのサービスです。個人の方のお申込みはご遠慮下さい。

ウェブサイトお申し込み方法

1. お申し込みフォームに、必要事項をご記入ください。内容によって、弊社担当より確認のお電話をさせていただく場合がございます。
2. お申し込み後、ご希望の結束工具をお送りします。お申し込みが多い場合、順番にお待ちいただく場合がございます。
3. 貸し出し期間終了後、アンケートにご回答の上、弊社にご返送ください。



弊社ウェブサイトから、お申し込みください。
www.hellermanntyton.co.jp/producttools/rental



弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はホームページ、あるいは、弊社営業オフィスまでお問い合わせください。

ヘラマンタイト株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

■東京オフィス
 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
 ●関東販売課 / TEL : 03-5790-3113 FAX : 03-6675-3255
 ●オートモーティブ事業部 / TEL : 03-5790-3125 FAX : 03-6683-7883

■仙台オフィス
 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
 ●東北販売課 / TEL : 022-722-1057 FAX : 022-722-1058

ヘラマンタイトウェブサイト
www.hellermanntyton.co.jp

■名古屋オフィス
 〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F
 ●中部販売課 / TEL : 052-229-1052 FAX : 052-687-1453
 ●オートモーティブ事業部 / TEL : 052-229-1053 FAX : 052-687-3115

■大阪オフィス
 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
 ●関西販売課 / TEL : 06-6395-8610 FAX : 06-6485-4897
 ●オートモーティブ事業部 / TEL : 06-6395-8427 FAX : 06-6485-4897

■福岡オフィス
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勤筑紫通ビル 3F
 ●九州販売課 / TEL : 092-481-8780 FAX : 092-481-8778

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
 ●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2024年7月現在のものです。