

知って
得する!

HellermannTyton

SPECIAL NEWS

屋外 20 年以上の耐候性・優れた耐塩害性の結束バンド
「ガルバロック」から、待望の長尺タイプが新登場!



ガルバロック長尺・幅広タイプ GL460 GL600

たすき掛けで強固な結束も可能!!

- 従来の GL100 (全長 100mm) ~ GL380 (全長 383mm) までの6サイズに加え、GL460 (全長 465 mm)、GL600 (全長 605mm) の2サイズを追加し、計8サイズの豊富なラインアップから、お使いの用途に合わせて、お選びいただけるようになりました。
- 従来品から大幅に強度が UP しました。延長ケーブルや埋設管などの強固な結束・固定に最適です。
- コルゲートチューブと架台との共締めなど、これまで対応できなかった太径結束にも対応できます。

耐候・耐熱・耐薬品グレード

高温・屋内外環境下

色 黒


材質 11ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94HB

常時使用温度範囲 -40℃~+105℃

RoHS 適合

HFハロゲンフリー



Article-No.	型番	結束径φ(mm)		寸法(mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位(本)	
		最小	最大	全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース
111-01565	GL100	1.0	22.0	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	100	30,000
111-01546	GL150	1.5	36.0	153	3.5	6.4	4.4	6.5	1.2	130 (13.26)	100	20,000
111-01264	GL200	1.5	50.0	202	4.7	6.8	5.9	7.8	1.3	200 (20.39)	100	5,000
111-01265	GL250	1.5	65.0	252	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	250 (25.49)	100	5,000
111-01266	GL300	7.0	80.0	301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	250 (25.49)	100	5,000
111-01641	GL380	7.0	105	383	4.8	8.5	6.0	8.8	1.5	200 (20.39)	100	5,000
111-02052	GL460	15.0	130	465	9.6	14.5	9.5	14.7	2.2	480 (48.95)	25	750
111-02053	GL600	15.0	175	605	9.6	14.5	9.5	14.7	2.2	480 (48.95)	25	750

新
サイズ
追加

新
サイズ
追加

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はホームページ、あるいは、弊社営業オフィスまでお問い合わせください。

ヘラマンタイトン株式会社

■東京オフィス
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-5790-3123
●自動車部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-5790-3127

■仙台オフィス
〒980-0813 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトンホームページ
<http://www.hellermannntyton.co.jp>

ISO9001・ISO14001 認証取得

■名古屋オフィス
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-201-1135
●自動車部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-201-1655

■大阪オフィス
〒532-0003 大阪府淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6395-8630
●自動車部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6395-8630

■福岡オフィス
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勤筑紫ビル 3F
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
●改良のため、仕様ならびに外觀・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2016年6月現在のものです。

Leaf-GL460_GL600-V1-1606-4K-HT/K7