

編組タイプの保護用スリーブ

ヘラゲイン[®] 難燃グレード

柔軟性、弾力性、伸縮性に優れ、ハーネスの損傷を軽減する電線保護用スリーブ



- ポリエステル (PET) 製モノフィラメントにより編組された、UL1441規格難燃性VW-1 (垂直燃焼試験) 認定品です。
- 150℃までの環境で使用可能なため、様々な高温環境下でご使用いただけます。
- 編組スリーブの隙間から取り付けた電線の識別が可能で、熱や湿気が逃げやすい構造です。

製品概要

難燃グレード

屋内使用

UL規格認定品

車材燃試

RoHS適合


色 黒

材質 ポリエステル(PET)

常時使用温度範囲 -50℃~+150℃



製品拡大図



【規格】

- ・UL難燃グレード:VW-1(UL1441)
- ・全米防火協会(NFPA130) 適合

Article-No.	型番	折径幅A(参考値) (mm)	適用サイズ φ (mm)	全長L (m/巻)
170-81100	HEGPETFRX03	(3.0)	2.4~6.4	200
170-81101	HEGPETFRX06	(5.0)	3.2~9.5	200
170-81102	HEGPETFRX09	(8.0)	4.7~15.9	100
170-81103	HEGPETFRX12	(13.0)	6.4~19.1	100
170-81104	HEGPETFRX20	(21.0)	12.7~31.8	100
170-81105	HEGPETFRX30	(30.0)	19.1~44.5	50
170-81106	HEGPETFRX40	(48.0)	31.8~69.8	50
170-81107	HEGPETFRX50	(60.0)	38.1~76.2	50

※当製品はHEGPV0Xシリーズの代替品です。



製法上、一卷の中には、継ぎ目がある場合がございます。継ぎ目は溶着され、該当箇所が明確にわかるように赤色のテープが巻かれていますので、ご使用の際には、その部分を切断してください。

▼▼▼ 弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。 ▼▼▼

ヘラマンタイト株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

■東京オフィス

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
 ●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-6675-3255
 ●オートモーティブ事業部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-6683-7883

■仙台オフィス

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
 ●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトウェブサイト

www.hellermanntyton.co.jp

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。

●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2022年5月現在のものです。

■名古屋オフィス

〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F
 ●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-687-1453
 ●オートモーティブ事業部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-687-3115

■大阪オフィス

〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセビル 12F
 ●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6485-4897
 ●オートモーティブ事業部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6485-4897

■福岡オフィス

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勤筑紫通ビル 3F
 ●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778