

ヘラゲイン[®]TI

セルフラップ式(自己巻き付け式)編組スリーブ

素早く簡単に配線保護

セルフラップ式(自己巻き付け式)の編組スリーブで、取り付け、取り外しが素早く簡単にできます。




メンテナンスや分岐も簡単

取り付け後の検査やメンテナンスが簡単にできます。また、両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。


豊富なサイズラインアップ

標準・難燃の2グレード、各9サイズの豊富なラインアップで、様々なワイヤーハーネス径に対応可能です。

ヘラゲイン®TI



ヘラゲインTIは、自己巻き付け式の編組スリーブで、ワイヤーハーネスの損傷を軽減します。取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。豊富なサイズラインアップで、様々なワイヤーハーネス径に対応可能です。



標準グレード **屋内使用**

色 **黒** 材質 **ポリエステル(PET)** 常時使用温度範囲 **-40℃～+125℃**

NEW



Article-No.	型番	適用サイズφ(mm)	T(mm)	販売単位 (m/巻)
170-01035	TWIST-IN-05	5.0～6.0	0.6	150
170-01036	TWIST-IN-08	8.0～9.0		100
170-01037	TWIST-IN-13	13.0～14.0		50
170-01038	TWIST-IN-19	19.0～20.0		25
170-01039	TWIST-IN-25	25.0～27.0		25
170-01040	TWIST-IN-29	29.0～31.0		15
170-01041	TWIST-IN-32	32.0～34.0		15
170-01042	TWIST-IN-38	38.0～40.0		15
170-01043	TWIST-IN-50	50.0～52.0		15

難燃グレード **屋内使用**



色 **黒** 材質 **ポリエステル(PET)** 常時使用温度範囲 **-50℃～+125℃**



【規格】

- ・UL 難燃グレード：VW-1(UL1441)
- ・欧州統一規格 (EN45545-2) 適合：HL3 (要求 R22 及び R23)

Article-No.	型番	適用サイズφ(mm)	T(mm)	販売単位 (m/巻)
170-01100	TWIST-IN-FR05	4.0～5.0	0.9	150
170-01101	TWIST-IN-FR08	5.0～8.0		100
170-01102	TWIST-IN-FR13	10.0～13.0		50
170-01104	TWIST-IN-FR19	16.0～19.0		25
170-01105	TWIST-IN-FR25	19.0～25.0		25
170-01106	TWIST-IN-FR29	25.0～29.0		15
170-01107	TWIST-IN-FR32	29.0～32.0		15
170-01108	TWIST-IN-FR38	32.0～38.0		15
170-01109	TWIST-IN-FR50	38.0～50.0		15

！ ご注意 製法上、一卷の中には継ぎ目がある場合がございます。継ぎ目には該当箇所が明確にわかるように赤色のテープが巻かれています。

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。

ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

- 東京オフィス
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-5790-3123
●自動車部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-5790-3127
- 仙台オフィス
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

- 名古屋オフィス
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-201-1135
●自動車部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-201-1655
- 大阪オフィス
〒532-0003 大阪府淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6395-8630
●自動車部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6395-8630

ヘラマンタイトンウェブサイト
www.hellermannntyton.co.jp

- 福岡オフィス
〒812-0013 福岡市博多区博多駅前 2-6-1 九勤筑紫通ビル 3F
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2018年10月現在のものです。