

ハロゲンフリーで難燃性の薄肉熱収縮チューブ

TU27HFシリーズ

UL224 VW-1 認定品

- 薄肉で柔軟性があり、作業性に優れた架橋ポリオレフィン製です。
- 難燃性UL224 VW-1 認定品です。
- 塩素や臭素などのハロゲン系物質を含有していない、ハロゲンフリーで難燃性の熱収縮チューブです。



製品概要

標準グレード

屋内使用

接着剤なし

2:1

● 色: 黒

● 材質: 架橋ポリオレフィン

UL規格認定品

RoHS 適合

HF ハロゲンフリー

【基本特性】 ※保証値ではありません。

収縮温度	90℃以上
収縮比	2:1
長さ方向収縮率	±5%
連続使用温度範囲	-55℃～+125℃

【代表値】 ※保証値ではありません。

引張強度	10.4MPa以上
伸び	200%以上
絶縁耐力	19.7kV/mm以上
体積抵抗	10 ¹⁴ Ω・cm以上

【規格】

・UL224 温度定格125℃、電圧定格600V、VW-1(E547029)



※チューブ表面に製品名や仕様などの表示はありません。

Article-No.	型番	内径(mm)		適用電線 サイズの目安 φ(mm)	厚み(mm) 収縮後W (最小値)	チューブの形状	販売単位 (m)
		収縮前 φD	収縮後(最大) φd				
300-06500	TU27HF-2.4-BK	2.4	1.2	1.4～2.1	0.42	円形	300
300-06501	TU27HF-4.8-BK	4.8	2.4	2.8～4.3	0.51	円形	300
300-06502	TU27HF-6.4-BK	6.4	3.2	3.8～5.7	0.54	円形	300
300-06503	TU27HF-9.5-BK	9.5	4.8	5.7～8.5	0.54	フラット	150
300-06504	TU27HF-12.7-BK	12.7	6.4	7.6～11.4	0.62	フラット	150
300-06505	TU27HF-19.1-BK	19.1	9.5	11.4～17.1	0.75	フラット	60
300-06506	TU27HF-25.4-BK	25.4	12.7	15.2～22.8	0.85	フラット	60
300-06507	TU27HF-38.1-BK	38.1	19.1	22.9～34.3	0.96	フラット	30



弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、または弊社営業オフィスまでお問合せください。



ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

■東京オフィス

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
●関東営業課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-6675-3255
●オートモーティブ事業部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-6683-7883

■仙台オフィス

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
●東北営業課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトンウェブサイト

www.hellermannntyton.co.jp

■名古屋オフィス

〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F
●中部営業課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-687-1453
●オートモーティブ事業部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-687-3115

■大阪オフィス

〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
●関西営業課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6485-4897
●オートモーティブ事業部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6485-4897

■福岡オフィス

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九軌筑紫通ビル 3F
●九州営業課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。

●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2025年5月現在のものです。

Leaf.-TU27HF-V1-2505-HT/PDF