

難燃性に優れたインシュロック固定アクセサリ

# 難燃性グレード・ビス止めタイプ固定具

## 66ナイロン UL難燃グレード製の配線固定具

- プラスチック材料の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格認定品です。
- アンカーマウント、ナイロンクリップ、タイマウントの3製品をラインアップ。使用環境に合わせて選択が可能です。



### アンカーマウント

難燃グレード


屋内使用

色 白

材質 66ナイロン


UL難燃グレード(主原料) UL94V-0

常時使用温度範囲 -40℃~+105℃



タイは縦・横いずれの方向からも挿入できます。

インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。



Article-No.	型番	寸法(mm)						使用インシュロックタイ	適用ビス	販売単位(個)	
		A	B	φD	C	E	H			袋	ケース
151-00816	<b>CTAM1-3-V0</b>	20.8	10.4	3.1	5.2	1.7	5.2	T50タイプまで	<b>M3</b>	100	10,000
151-03476	<b>CTAM1-V0</b>	20.5	10.2	4.3	5.0	1.6	5.1	T50タイプまで	<b>M4</b>	100	10,000
151-03477	<b>CTAM2-V0</b>	20.5	10.2	5.1	5.0	1.6	5.1	T50タイプまで	<b>M5</b>	100	10,000

### ナイロンクリップ

難燃グレード

屋内使用

色 白


材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-0

常時使用温度範囲 -40℃~+105℃



結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができます。



Article-No.	型番	固定時の内径φ(mm)	寸法(mm)							適用ビス	販売単位(個)	
			φD	φD1	A	B	C	E	T		袋	ケース
211-00276	<b>AB-2N-V0</b>	3.0	3.3	4.3	3.2	9.5	4.8	9.5	1.1	<b>M4</b>	100	20,000
211-00277	<b>AB-3N-V0</b>	4.5	5.3	4.3	4.8	9.5	4.8	10.3	1.1	<b>M4</b>	100	20,000
211-00278	<b>AB-4N-V0</b>	6.0	6.8	4.3	4.8	9.5	4.8	11.1	1.1	<b>M4</b>	100	20,000

# タイマウント

難燃グレード

屋内使用

色 白


材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-0

常時使用温度範囲 -40℃~+105℃



インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。  
台座形状で配線をしっかり保持する、ビス止め固定具です。



Article-No.	型番	寸法(mm)						使用インシュロックタイ	適用ビス	販売単位(個)	
		A	B	φD	C	E	H			袋	ケース
151-03478	<b>KR4G5-V0</b>	12.5	7.0	3.2	3.8	1.3	6.5	T18タイプまで	<b>M3*1</b>	100	10,000
151-03479	<b>KR5G5-V0</b>	15.1	9.6	4.5	5.0	1.5	6.9	T50タイプまで	<b>M4</b>	100	20,000
151-03480	<b>KR6G5-V0</b>	17.8	11.8	4.5	6.4	2.4	8.8	T60タイプまで	<b>M4</b>	100	10,000
151-03481	<b>KR7G5-V0</b>	24.8	14.3	4.5	8.3	2.4	12.1	T120タイプまで	<b>M4</b>	100	5,000
151-03482	<b>KR8G5-5-V0</b>	24.8	14.3	5.2	8.3	2.4	12.0	T120タイプまで	<b>M5</b>	100	5,000
151-03483	<b>KR8G5-V0</b>	24.8	14.3	6.5	8.3	2.4	12.1	T120タイプまで	<b>M6</b>	100	5,000

\*1: 皿ネジはご使用いただけません(KR4G5-V0)。

66ナイロン難燃性V0タイプの固定具をご使用の際は、インシュロックタイ難燃グレードとの併用をお勧めします。

# インシュロックタイ® MSタイ(難燃グレード)

難燃グレード


屋内使用

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-0

常時使用温度範囲 -40℃~+105℃\*

\*: T18S-V0BとT120R-V0は-40℃~+85℃まで。



Article-No.	型番	色	結束径 φ(mm)	寸法(mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位 袋(本)
				全長L	幅A	B	C	D	T		
<b>T18</b>											
111-00675	<b>T18S-V0B</b>	黒	1.0~16.0	80.0	2.2	4.4	3.2	4.2	1.0	80 (8.16)	1,000
111-00082	<b>T18R-V0</b>	白	1.0~22.0	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	1,000
<b>T30</b>											
111-00699	<b>T30R-V0</b>	白	1.0~36.0	152	3.5	5.9	4.4	6.1	1.2	135 (13.77)	100
<b>T50</b>											
111-00733	<b>T50R-V0</b>	白	1.5~50.0	202	4.6	7.3	5.9	7.6	1.2	225 (22.94)	100
<b>T60</b>											
111-00750	<b>T60R-V0</b>	白	1.5~80.0	301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100
<b>T120</b>											
111-00626	<b>T120R-V0</b>	白	3.0~100	380	7.6	10.6	7.6	12.5	1.8	535 (54.56)	50

▼▼▼ 弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。 ▼▼▼

## ヘラマンタイト株式会社

■東京オフィス  
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F  
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-6675-3255  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-6683-7883

■仙台オフィス  
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F  
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトウェブサイト  
[www.hellermanntyton.co.jp](http://www.hellermanntyton.co.jp)

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。  
●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2020年11月現在のものです。

ISO9001・ISO14001 認証取得

■名古屋オフィス  
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F  
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-687-1453  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-687-3115

■大阪オフィス  
〒532-0003 大阪府淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F  
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6485-4897  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6485-4897

■福岡オフィス  
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勤筑紫道ビル 3F  
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778