# プッシュマウントタイ®

コルゲートチューブ用プッシュマウントタイ



横ズレ防止用の突起が付いており、 コルゲートチューブの溝にピッタリとはまることで、 結束・固定後のチューブのズレを防止します。

## コルゲートチューブ用プッシュマウントタイ

耐熱・耐候グレード

屋内外使用

RoHS / 漕 HFパップン

色黒

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40℃~+110℃



コルゲートチューブ用プッシュマウントタイは、横ズレ防止用の突起が付いた パネル固定用結束バンドです。

CTOS190-FT11-HSW はヘッド部にファーツリーマウントが付いているため、 幅広い板厚の貫通穴やメネジ(タップ穴)に簡単に取り付けができます。


CTOS195WPM7-8-HSW はウイング付きの矢じりタイプで、ヘッド部のウイング (支持翼)が広がり、安定した固定が可能です。


どちらもコルゲートチューブを取付穴の真上で固定できるオンセットタイプで、 1ピース構造により部品点数の削減にも貢献します。

建機・農機などの重機や自動車のワイヤーハーネス保護用コルゲートチューブの 筐体への固定に最適です。

### ファーツリーマウント









Article-No.	型番	結束径 <b>φ</b> (mm)	寸法(mm)		取付板厚	取付穴径		ループ引張強度	販売単位(本)	
			全長	幅	(mm)	φ(mm)	適用メネジ	(最小値) N (kgf)	袋	ケース
157-00352	CTOS190-FT11-HSW	7.8~38.0	190	7.6	1.3~4.5	6.5~7.0	M8	150 (15.30)	100	2,500

#### 矢じりタイプ







Article-No.	型番	結束径 <b>ø</b> (mm)	寸法(mm)		取付板厚	取付穴径	ループ引張強度 (最小値)	販売単位(本)	
			全長	幅	(mm)	φ(mm)	N (kgf)	袋	ケース
126-00364	CTOS195WPM7-8-HSW	7.8~38.0	195	7.6	0.5~3.3	6.8~8.2	150 (15.30)	100	2,500

#### 弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。

- 〒 151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F ●関東販売課/TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-5790-3123
- ●自動車部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-5790-3127
- ■仙台オフィス・
- 〒 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F ●東北販売課/TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

#### ヘラマンタイトンウェブサイト

www.hellermanntyton.co.jp

#### ISO9001 · ISO14001 認証取得

- 〒 460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルデング 4F ●中部販売課/ TEL: 052-229-1052 FAX: 052-201-1135
- ●自動車部/TEL: 052-229-1053 FAX: 052-201-1655
- ■大阪オフィス 〒 532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
- ●関西販売課/ TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6395-8630 ●自動車部/TEL:06-6395-8427 FAX:06-6395-8630
- ■福岡オフィス・
- 〒 812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勧筑紫通ビル 3F ●九州販売課/ TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778
- ●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。 ●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2019 年 6 月現在のものです。